

# Produktnyhet Hösten 2019

Golvvärme • Golvvärmefördelare



## Uppgraderad golvvärmefördelare för en kompakt och smidig installation

Thermotechs nya golvvärmefördelare är mer kompakt än föregångaren och ryms i 95 mm väggkonstruktion. Den är anpassad till c/c 50 mm, liksom hela det övriga nya sortimentet av fördelare, skåp och shuntar. Det innebär att hela sortimentet är kompatibelt och anpassat för direkt montage mot varandra.

Utgångarna på golvvärmefördelarens övre och nedre stav är förskjutna i förhållande till varandra vilket gör det enklare att dra rören och ger mer plats för rör genomföringar och matarledningsrör. En komplett installation kan utföras helt utan linade anslutningar och anslutningarna görs smidigt underifrån.

Liksom tidigare är golvvärmefördelaren tillverkad i rostfritt stål och finns i storlekarna 1-12 slingor. Den har integrerade injusterings- och termostatventiler samt enkel påfyllning och avluftning.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmrör och R25 för matarledningsrör. Den levereras som standard med 17 mm klämringskopplingar och vinklade kulventiler, men kan anpassas med andra kopplingar och ventiler vid beställning. Märkning för slingnummer och ställdon följer alltid med fördelaren.

För att få ett snyggt montage finns en fast skena för fördelaren i golvvärmeskåpet. För enklast möjliga installation beställs golvvärmefördelaren prefabricerad och färdigmonterad i skåp.

Komplett by-passkoppling, som säkerställer flöde genom fördelaren, finns som tillbehör. Utbyggnadspaket, för utbyggnad av befintlig golvvärmefördelare, finns för 1 - 4 slingor.

### För mer information:

Jens Edbladh  
Produktansvarig, Thermotech Scandinavia AB  
090-699 20 12  
jens.edbladh@thermotech.se

Erik Löwgren  
Produktansvarig, Thermotech Scandinavia AB  
090-699 20 14  
erik.lowgren@thermotech.se